



AGP 500®

Graffiti protector

Productinformatie

AGP 500® is een langdurig beschermende semipermanente antigraffiti coating voor poreuze en niet-poreuze oppervlakken. AGP 500® vormt een duurzame beschermende laag waardoor graffiti eenvoudig kan worden verwijderd. AGP 500® is een water gedragen coating en is geschikt voor vrijwel elke ondergrond. Het materiaal vormt een semipermanente beschermende laag en kan gereinigd worden met AGP 790®, een ander product uit ons gamma. Afhankelijk van de omstandigheden biedt AGP 500® bescherming tegen vervuiling, erosie en vocht voor tenminste 8 jaar.

Belangrijkste eigenschappen

- Uitstekende bescherming tegen indringing van graffiti
- Bestand tegen indringen van oliën, oplosmiddelen, vetten en vele chemicaliën
- Zeer milieuvriendelijk, omdat deze coating water gedragen is
- Slijt- en stootvast
- UV bestendig
- Water- en weersbestendig
- Toepasbaar op onder andere: beton, staal, kunststof - houten ondergronden, ook op gelakte ondergronden
- Biologisch afbreekbaar

Kleuren

- Wit

Verkrijgbare verpakkingen

<u>Artikelnummer</u>	<u>Verpakkingsgrootte</u>	<u>Type verpakking</u>
030105	5 liter	can
030110	10 liter	can
030125	25 liter	can





AGP 500®

Graffiti protector

Verbruik

Ca. 0,15 - 0,30 liter per m²

Bewaartijd

Donker en vorstvrij 24 maanden houdbaar in gesloten verpakking

Veiligheidsvoorschriften

Technische- en veiligheidsbladen (MSDS) moeten gelezen en begrepen worden

Applicatie

Aanbrengen met een vernevelaar in 2 lagen. Ontstaan er tijdens het aanbrengen belletjes of streepvorming, nabehandelen met een roller.

Indien er na het aanbrengen van de AGP 500®, graffiti wordt gespoten, is deze in 99% van de gevallen te verwijderen met heet water (90 °C) en 30 BAR druk. Hiermee bereikt men het beste resultaat.

