



AGP 790®

pH neutrale graffiti remover

Productinformatie

AGP 790® is speciaal ontwikkeld om effectief graffiti te verwijderen van harde en zachte ondergronden zoals metaal, gladde bakstenen, natuursteen, verkeersborden. AGP 790 werkt ook doeltreffend om restlijmen van bijvoorbeeld stickers of aanplakbiljetten te verwijderen. AGP 790 bezit vertragingsadditieven waardoor het product niet direct vervliegt en zodoende op oude aangebrachte leuzen kan inwerken.

Belangrijkste eigenschappen

- Snelle, doeltreffende werking
- Biologisch afbreekbaar
- Zeer economisch in gebruik

Kleuren

- Geel

Verkrijgbare verpakkingen

<u>Artikelnummer</u>	<u>Verpakkingsgrootte</u>	<u>Type verpakking</u>
040105	5 liter	can
040110	10 liter	can
040125	25 liter	can

Verbruik

Ca. 0,20 - 0,40 liter per m²

Bewaartijd

Donker en vorstvrij 24 maanden houdbaar in gesloten verpakking





AGP 790®

pH neutrale graffiti remover

Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik veiligheidshandschoenen, rubber of plastic
- Gezichtsbescherming is noodzakelijk
- Beschermende kleding is aanbevolen

Technische- en veiligheidsbladen (MSDS) moeten gelezen en begrepen worden



Applicatie

Voorbehandeling ondergrond

Eerst het oppervlak natspuiten

Aanbrengen AGP790®

- Breng de AGP 790 puur aan met een roller, kwast of spraycan. Het product zal door de graffiti dringen tot op het oppervlak
- Laat dit 5-10 minuten inwerken op de restanten van de graffiti
- Spuit de graffiti af met warm water onder hoge druk. Met koud water zal het waarschijnlijk ook lukken maar dan zal het proces herhaald moeten worden.

Indien nodig het proces herhalen of de "schaduwresten" verwijderen met AGP 1414®.

